

Sani Tower



Apparecchio Sanificatore a Colonna

Apparecchio Sanificatore a colonna studiato per eliminare gli agenti patogeni presenti nell'aria in ambienti chiusi con superfici fino a 80 m². Una percezione di aria pulita priva di odori si percepisce entrando nell'ambiente dove si installa l'apparecchio; il beneficio è assicurato e duraturo nel tempo. Semplice accensione con tasto touch centrale e possibilità della regolazione della luminosità. Silenziosissimo, si appoggia a pavimento e non richiede nessuna installazione ma della semplice connessione alla linea elettrica. Bassissimo consumo energetico; ne è quindi consigliato l'uso continuativo nelle 24 ore per un totale e continuo effetto di sanificazione dell'aria ambiente e delle superfici.



Applicazioni

Uffici, Ospedali, Palestre, Sale d'Aspetto, Aule Scolastiche, Ambulatori
Ambienti chiusi fino a 80 m²

Caratteristiche

Tasto touch
Regolazione luce centrale sul pannello
Silenzioso
Basso consumo energetico
Nessuna manutenzione
Nessuna installazione richiesta

Colori disponibili

■ nero □ bianco

CARATTERISTICHE GENERALI

Categoria	Sanificatore d'aria
Ambienti (copertura m ²)	fino a 80
Materiali	Struttura acciaio verniciato Cover Plexiglass
Portata aria (m ³ /h)	90
Potenza assorbita (W)	20
Rumorosità (dB)	29
Temperatura di esercizio (°C)	0 - 50
Voltaggio (V)	220 - 240 con aliment. 12 V esterno
Frequenza (Hz)	50 - 60
N° Gener. Plasma	2
Led UVC	Si
Fotocatalisi	Si
Tipologia filtro in entrata Tipologia filtro in uscita	Fibra poliestere lunga durata
Montaggio	Pavimento
Comandi	A sfioramento retroilluminato
Dimensioni (cm)	21(P) x 21(L) x 69(H)
Peso apparecchio (Kg)	4,7

Sani Tower



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

CARATTERISTICHE VENTILAZIONE

Portata (m ³ /h)	90
N° ventilatori	1
Velocità (rpm)	1600
Pressione (Pa)	15
Uscita aria	Griglia n° 48 - 35 x 5 mm

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

N° Led UVC	8
Lunghezza d'onda (nm)	265 - 275
Irradiazione 3 cm (μW/cm ²)	838
Irradiazione 10 cm (μW/cm ²)	206

IMBALLO

Misure esterne (cm)	23(P) x 23(L) x 72(H)
Peso totale (Kg)	5,4

